



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

26/02/2019 10:21:48

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191295

26/02/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

01/03/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	UYUSTURUCU DOLABI	1,00	ADET
---	-------------------	------	------

Teklif No : 20191295
Not : TEKLİFLERDE MARKA BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

1/1



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/02/2019 10:20:47

TEKLİFLERDE MARKA BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK Ş

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.0168.000	UYUSTURUCU DOLABI	ADET	1
--------------	-------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8531) UYUSTURUCU DOLABI

Açıklama : HEMŞİRELİK MÜDÜRLÜĞÜ

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı Çelik İlaç dolabı için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
- TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER :
 - İlaç Dolabının tamamı (kasa, raflar, kapak, tutma kolları, menteşeler, v.b. dâhil) kaliteli çelikten kaynaklı konstrüksiyon olarak imal edilmiş olup, genel yoğun bakım ve servislerde kullanıma uygun olmalıdır.
 - Dolapla ilgili yaklaşık dış boyutlar: Genişlik 313 mm, Yükseklik 382 mm ve Derinliği 300 mm +/- 10 mm olmalıdır.
 - Dış kapak boyutları yaklaşık olarak En x Boy (263 x 335 mm) boyutlarında +/- 10 mm olmalıdır.
 - Dolabın imalatında kullanılan saç malzemelerin kalınlığı; (Verilen değer en alt limit olup farklı yerlerde farklı kalınlıklar kullanılabilir.) Raflarda saç kalınlığı 0.8 mm, gövde-iç ve dış kapak saç kalınlığı 2-2.5 mm olmalıdır.
 - Dolabın iç kısmında, yüksekliği standart alt ve üstten eşit aralıktadır, gerektiğinde yüksekliği aşağı-yukarı değiştirilebilir ve temizlik amaçlı olarak sökülebilir en az bir adet raf olmalıdır. İç kapak kapandıktan sonra dolap içinde en az 200 mm net derinlik olmalıdır.
 - Raflar, üzerine konacak malzemeleri eğilmeden taşıyabilecek profile ve kalınlıkta olmalıdır.
 - Dolap dışında ve içinde kapağı deforme edecek aletlerin girebileceği, (yada temizliği engelleyecek) profilleri olmamalıdır. İmalat sonrası cilt yaralanmalarına yada bakteri üretimine neden olacak temizlenmemiş kaynak dikişi ve kesme çapağı, kıvrım ya da boşluk olmayacaktır.
 - Dış ve iç kapakların menteşeleri veya menteşe pimleri boydan boya olmalı, kapaklar kapalı iken menteşe pimlerine ve kaynak noktalarına mekanik olarak ulaşılmalıdır. Kapak ve kapak çerçevesi; yüzeyle aynı seviyede gömme olmalı, arasına açmaya zorlama amacıyla herhangi bir alet girmeyecek yapıda ve çerçevede olmalıdır. Kapaklar kapalı haldeyken menteşelerinden sökülemez yapıda olmalıdır.
 - Dolabın iç kısmında, dış kapaktan sonra, ikinci bir kilitle iç kapak olacaktır. İç kapak boyutları yaklaşık olarak en x boy (245 x 310 mm) boyutlarında +/- 10 mm olmalıdır.
 - Kapağın profil kenarına kapatma sırasında metalik çarpma sesi çıkarmaması için kauçuk conta v.b konmalıdır. Dış ve iç kapakların mekanik zorlanmalarla dolap içine gömülmesini, sıkışmasını engellemek için kapı dayanma pervazları olmalıdır.
 - Dış ve iç Kapaklar Çelik kasa kilidi tipi farklı iki adet anahtarlı kilitle kilitlenebilir olmalıdır. Kullanılan kilit ve düzeneği sağlam yapıda, basitçe açılmayan, güvenli, kolay bozulmayacak bir sistemle emniyetli kapanabilmelidir. Dolaplarla birlikte verilen anahtarların dışında, 5 adet master anahtar verilmelidir.
 - Dış kapağı en az 2 noktadan kilitleyen sistem tercih sebebi olabilir.
 - Anahtarlar, dolap kapakları açıkken kesinlikle dolap üzerinde kalmalı, dolap kilitlenmeden kilitten çıkarılamamalıdır.
 - Dolap sabit ve hareketli parçalarının tamamı, hastane idaresinin belirleyeceği renkte veya renklerde, hastane hijyen kimyasallarına dayanıklı, fırın boyalı veya darbelere dayanıklı, kolay sökölme-yeniden çözülmeyen boya ile boyanmalıdır.
 - Dolabı duvara montaj delikleri dolabın içinden ve en az 4 adet olmalıdır. Duvara montajı için dolabı taşıyabilecek kapasitede en az 4 adet çelik dübel de dolapla birlikte ücretsiz verilecektir.
- Firmalar teklifleri ile birlikte ürün örneklerini de idareye teslim edeceklerdir. Ürünlerin uygunluğu; teknik hizmetler ve ilgili birimin muayenesinden sonra verilecektir. Uygunluk verilen ürünün Kesin kabulü, ürünün tam ve eksiksiz teslim



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

alınmasından sonra yapılacaktır.

4. Nakliye sırasında doğabilecek her türlü problemde yüklenici firma sorumludur.
5. İhalesi yapılan dolapların fabrikasyon hatalarına karşı garanti süresi en az 2 (iki) yıl olup metal aksamalarda yapımdan kaynaklanan kaynak ve kırılmalara karşı 10 yıl garanti olmalıdır
6. Cihaz yabancı malı ise hangi ülkede üretilmiş olduğu belgelenmelidir.
7. Teklif edilen dolabın; fabrikasyon standart seri imalat olması halinde dolabın tamamının, özel imalat olması halinde de kullanılan malzemelerin Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir.
8. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.

C.E