



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

21/01/2020 14:08:41

Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020300

21/01/2020 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

28/01/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ALUMINYUM MERDİVEN (KATLANABİLİR)	3,00	ADET
---	-----------------------------------	------	------

Teklif No : 2020300
Not : TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/12/2019 15:16:59

TEKNİK ŞARTNAME

9038 ALİMÜNYUM MERDİVEN (ÇİFT TARAFLI - A TİPİ AYAKLI - BEŞ BASAMAKLI)

1. KONUSU: Bu teknik şartname; DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan Temizlik işlerinde kullanılmak üzere "ALİMÜNYUM MERDİVEN ÇİFT TARAFLI BEŞ BASAMAKLI (A TİPİ)" ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER :
 - 2.1. Naturel eloksallı alüminyum profilden imal edilmiş olmalıdır.
 - 2.2. A tipi ayaklı, çift taraflı basamaklı, katlanabilir olmalıdır.En fazla 150 kg taşıma kapasitesi olmalıdır.
 - 2.3. Ayakların fazla açılmasını önleyen 2 taraflı metal makaslı güvenlik sistemi olmalıdır.
 - 2.4. Merdiven basamakları kaymayı engelleyici, çentikli, perforeli veya kabartma dekorlu olmalıdır.
 - 2.5. Basamaklar yaklaşık 75-100 mm derinliğinde olmalıdır.
 - 2.6. Merdiven kapalı boyu 120-125 cm, açıldığında boyu 110-120 cm olmalıdır.
 - 2.7. Basamak aralıkları 20 - 28 cm olmalıdır.
 - 2.8. Merdiven ayaklarında sert plastik (PVC) takoz olmalıdır. Bu takozlar çıkmayacak şekilde takılmış olmalıdır.
 - 2.9. Merdivenin hiçbir yerinde keskin kenar ve çapak olmamalıdır. Merdiven üzerinde Etiket Seti yapıştırılmış olmalıdır.
 - 2.10. Karşılıklı olarak iki kişi merdiveni kullanabilmelidir.
 - 2.11. Beş basamaklı olmalı ve basamaklar dahil en üst platformda kullanıcının malzemelerini koyacağı geniş platform olmalıdır.
3. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
 - 3.1. Firmalar teklifleri ile birlikte numuneleri getireceklerdir.Tekliflerin kabulü ve uygunluğuna getirilen numunelerle, ilgili birimler ve teknik hizmetler müdürlüğünce şartnamaya uygunluğu incelendikten sonra karar verilecektir.
 - 3.2. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
 - 3.3. Üretici firma, ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 belgelerine sahip olmalıdır.Merdiven EN 131 standartlarına uygun olmalıdır.
 - 3.4. Çağsan 5 basamaklı çift çıkışlı " OL5-LFD115AL" modeli referans modeldir.
 - 3.5. Yukarıda belirtilen marka-model örnek olarak verilmiş olup, firmalar benzer özelliklerde teknik şartnamenin ilgili maddelere uymak kaydıyla farklı marka ve maddelerde teklif edebilirler.
 - 3.6. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda cihaz; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim edilmeyecektir.
4. TEKNİK SERVİS,GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:
 - 4.1. Merdiven üretim hatalarına karşı, en az 2 yıl garantili olacaktır.
 - 4.2. Firma, ürüne yapılan bakım ve onarımlar için servis raporu düzenleyecek, bir kopyasını sistem sorumlusuna teslim edecektir.
5. MONTAJ:
 - 5.1. Merdivenler montajı tamamlanmış, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda depoya teslim edilecektir.

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

Ali Tanazal

FORM NO: MYS_0053