



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204506

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/10/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAGIT RULO HAVLU	12.500,00 ADET
2	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	4.500.000,00 METRE
3	TUVALET KAGIDI (İCTEN CEKMELİ / DISPENCER UYUMLU) (METRE)	3.100.000,00 METRE

TEKLİF NO : 20204506
NOT : TEMİZLİK SARF ODEME 360 GÜN.
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

292.0022.000	KAGIT RULO HAVLU	ADET	12500
292.0050.000	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	METRE	4500000
292.0061.000	TUVALET KAGIDI (İCTEN ÇEKMELE / DISPENCER UYUMLU) (METRE)	METRE	3100000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6935) TUVALET KAGIDI (İCTEN ÇEKMELE / DISPENCER UYUMLU) (METRE)

Açıklama : TUVALET KAGIDI (İCTEN ÇEKMELE / DISPENCER UYUMLU) (METRE)

1. Çift katlı olmalıdır.
2. Parfümsüz ve beyaz renkte olmalıdır.
3. Yüksek kalitede su emici özelliğe sahip olmalıdır.
4. %100 saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001:2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Boya, klor ağartıcı vb. maddeler içermemelidir.
7. Kanalizasyon sistemine verildiğinde kolay eriyebilir özelliğe sahip olmalıdır.
8. İçten çekmeli olmalıdır.
9. Rulo ağırlığı 1000 gr olmalıdır.
10. Yaprak boyutu : 20 cm x 14 cm (\pm 1 cm) olmalıdır.
11. Rulo uzunluğu 210 metre (\pm 10 m) olmalıdır.
12. Ürünün koli içi adeti en az 6 adet olmalıdır.
13. Ürün dispencerden çekilirken her seferinde kullanıma hazır tek yaprak vermelidir.
14. Ürün dispencerin ortasındaki yuvarlak delikten tuvalet kağıdı çekilerek kullanılır. Her kopma aralığında ürün kendiliğinden kopmalı ve yeniden kolayca çekilebilmesi için orta yuvarlakta bir miktar kağıt kalmalıdır.
15. Değerlendirme için 1 paket tuvalet kağıdı (orjinal ambalaj) ve tuvalet kağıdına uyumlu cihaz bırakılmalıdır.
16. Uygunluk için gönderilen numune ile depoya teslim edilen numune arasında fark olmamalıdır.
17. Tuvalet kağıdı ile beraber, sarf kullanımı süresince içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatlarından 280 adet teslim edecektir.
18. Sarf kullanımı süresince kullanıma bırakılacak aparatların montaj ve demontajı yüklenici firmaya aittir. Montaj ve demontaj yapılacak aparatların listeleri ile tarihleri idarece belirlenecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(93) DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)

Açıklama : DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)

1. Kağıt havlunun rengi beyaz ya da natural olmalıdır.
2. Kağıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo genişliği 21-25 cm olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu en az 100 m en fazla 130 m olmalıdır.
5. Ürün ağırlığı (gr/metrekaare) 35-50 olmalıdır.
6. Üretici firma ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır.
7. Değerlendirme için 1 paket rulo havlu, 1 adet rulo havluya uyumlu cihaz bırakılmalıdır. Bırakılan numune ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Kağıt havluyla beraber, sarf kullanımı süresince bakım-onarım ve pilleri yüklenici firmaya ait olmak üzere (arızaya müdahale süresi 48 saatle sınırlı kalmak koşuluyla) aşağıda özellikleri tanımlanan dispenserlerden 50 adet teslim edilecektir. (ayrıca 50 adet yedek pil teslim edilmelidir.)
 - 8.1. Yukarıda özellikleri sıralanan kağıt havlu rulolarda çalışabilmelidir.
 - 8.2. Kağıt havlu verme sistemi, fiziksel temas gerektirmeyecek elektronik algılama (sensörlü) özelliğe sahip olmalıdır.
 - 8.3. Birden fazla sensör algılama(mesafe) ayarı olmalıdır.
 - 8.4. Dispenser, en az 20-40 cm aralığını kapsayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenecek uzunluklarda kağıt havlu verilebilmelidir.
 - 8.5. Verdiği kağıt havlu koparılmadan tekrar havlu vermemelidir.
 - 8.6. Hem pil hem elektrikle çalışabilmelidir. Tüklenen piller her ayın başında yenisiyle değiştirilmelidir.
 - 8.7. Takılacak 50 adet cihazın tamamı en fazla bir yıl kullanılmış olmalı,(cihazlar takılmadan önce garanti belgelerinin bir suretleri idareye teslim edilecektir.)

(176) KAGIT RULO HAVLU

Açıklama : KAGIT RULO HAVLU

1. Rulo havlu yumuşak, kolay kopabilen, kullanımı kolay parçalanmayan ve su emiciliği yüksek olan özelliklere sahip olmalıdır.
2. Rulo kâğıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo kâğıt havlu %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
4. Rulo kâğıt havlu temiz beyaz renkli kâğıttan olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001 :2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Rulo havlu kâğıdının 1 kolisinin (24 lü) ağırlığı minimum 3000 gr olmalıdır.
7. Rulo kağıt havlu 1 yaprağının boyutu 23 (+-1) x 25 (+-1) cm olmalıdır.
8. Rulo uzunluğu minimum 12 metre olmalıdır.
9. Yaprak sayısı minimum 50 adet olmalıdır.
10. Ürünle beraber 200 adet rulo havluya uyumlu aparat verilecektir.
11. Değerlendirme için 1 paket (orjinal ambalaj) numune verilmelidir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/10/2020 10:44:59